

Instructiekaart

“Vallen: hoe een misstap vermijden?”

Vallen op begane grond

1. Struikelen	
Oorzaken	Preventiemaatregelen
<p>Ontrolde slangen of kabels op de grond</p> 	<p>Gebruik van velgen of haken om de slangen en de kabels aan de muren op te hangen</p> 
<p>Handgereedschap (schoppen, borstels, enz...) dat op de grond ligt of tegen een muur staat aan een doorgang.</p> 	<p>Handgereedschap kan men eenvoudig ophangen aan haken of in een rek plaatsen.</p> 

Oorzaken	Preventiemaatregelen
<p data-bbox="164 199 671 304">Onregelmatigheden in een niet verharde grond (tractorsporen, putten en bulten).</p> 	<p data-bbox="715 199 1390 387">De grond effen maken. Op plaatsen waar men vaak met een machine of tractor passeert, kan men de grond verharde met beton of grond. Hierdoor vermijdt men modder en slijk en kan de bodem gemakkelijk gereinigd worden.</p> 
<p data-bbox="164 851 683 925">Voorwerpen op de grond (zoals stenen, planken, ...) buiten of binnen.</p> 	<p data-bbox="715 851 1374 925">Groot gereedschap , planken of buizen kan men in rekken plaatsen.</p> <p data-bbox="715 929 1398 1003">Handgereedschap kan opgehangen worden aan een bord boven de werkpost.</p> <p data-bbox="715 1008 1326 1081">Materiaal dat niet meer nuttig is kan men best verwijderen (kleine overschotten)</p>  

2. Uitgliden

Oorzaken

Plaatsen waar vaak water of modder aanwezig is (bv. melkstal) of plaatsen die uit zichzelf glad zijn (schuine oppervlakken).

Plaatsen waar er makkelijk mosvorming ontstaat.



Preventiemaatregelen

Plaats antislipbekleding op plaatsen die vaak vochtig zijn: voorbeelden zijn trap en/of vloer melkstal, glad beton,



Plaats een stevige leuning aan iedere trap



Opruwen van beton op plaatsen van een helling en waar frequent gelopen wordt.



Dragen van veiligheidsschoenen met een antislipzool.



Oorzaken	Preventiemaatregelen
<p data-bbox="164 163 646 230">Aanwezigheid van modder of dierlijk mest op de grond.</p> 	<p data-bbox="715 163 1377 271">Plaats een toestel of borstel aan de uitgang van de stal of de plaatsen met veel modder om de veiligheidsschoenen en laarzen te reinigen.</p>  <p data-bbox="715 636 1369 743">Een afvoer van overtollig water (via rooster) zorgt voor minder modder. Rooster vrijmaken van vuil.</p> 
<p data-bbox="164 1131 671 1198">Vloeistoffen op de grond (melk, water, olie, ...)</p> 	<p data-bbox="715 1131 1362 1238">Ruim onmiddellijk gemorste vloeistoffen op. Wanneer het om olie gaat, dan kan het opruimen gebeuren met zand, houtsnippers of een vod.</p> 
<p data-bbox="164 1630 304 1659">Conclusies</p> <p data-bbox="164 1668 1358 1816">Door orde en netheid kan men val- en glijpartijen vermijden. Eenvoudige preventiemaatregelen hoeven niet duur te zijn en zijn zeker haalbaar. Alle vooropgestelde oplossingen zorgen niet alleen voor minder ongevallen, maar ook voor tijds winst.</p>	